



POWER EQUIPMENT



Stand by	3050W	4650W	7750W	9250W
Continua	2500W	3600W	6250W	7500W
MOTOR				
Desplazamiento (cc)	208cc	208cc	420cc	420cc
Tipo de motor	MonoCilindro, 4 tiempos, OHV, Refrigerado por Aire	MonoCilindro, 4 tiempos, OHV, Refrigerado por Aire	MonoCilindro, 4 tiempos, OHV, Refrigerado por Aire	MonoCilindro, 4 tiempos, OHV, Refrigerado por Aire
Alarma de Aceite	SI	SI	SI	SI
PANEL DE CONTROL				
Tipo de Panel de Control	FORD "M"	FORD "M"	FORD "M"	FORD "M"
Acometida	Estilo Americano	Estilo Americano	Estilo Americano	Estilo Americano
Frecuencia	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
AVR	SI	SI	SI	SI
Panel Digital 3 en 1	SI	SI	SI	SI
Circuito de Breaker	SI	SI	SI	SI
Protector de Tomacorriente	SI	SI	SI	SI
Contador de Horas	SI	SI	SI	SI
DISEÑO GENERAL				
Peso	42 kg.	52 kg.	87 kg.	91 Kg.
Estructura del Marco	Estilo "M" Premium "M" Ø25 x 1.2mm	Estilo "M" Premiun"M" Ø25 x 1.2mm	Estilo "M" Premiun"M" Ø25 x 1.2mm	Estilo "M" Premiun"M" Ø25 x 1.2mm
Acabado del Marco	Pintura de Alta Resistencia	Pintura de Alta Resistencia	Pintura de Alta Resistencia	Pintura de Alta Resistencia
Tipo de Rueda	N/A	10"x2" Llanta Plateada Cromada (F150 Style)	10"x 2" Llanta Plateada Cromada (F150 Style)	10"X 2" Llanta Plateada Cromada (F150 Style)
Tanque de Gasolina (L / Gal)	15/ 4.0	15/ 4.1	24 / 6.6	25 / 6.6
OTRAS CARACTERISTICAS				
Indicador de Combustible	SI	SI	SI	SI
Duración con 50% Demanda	13,5 horas	11 horas	13,5 horas	10 horas
Tipo de Arranque	Manual	Manual	Electrico	Electrico
Batería	No	No	12V 9Ah	12V 9Ah
CERTIFICADO				
Euro-II CE-EMC	SI	SI	SI	SI



POWER EQUIPMENT



El amigo del productor

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (Junto al túnel de la Flor)

• Telf.: (04) 600 6756 • 57 • 58

Machala: Ave. 25 de Junio (Junto a SRI)

• Telf.: (07) 298 5580 / www.dinatek.ec • info@dinatek.ec