



POWER EQUIPMENT



El amigo del productor

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (Junto al túnel de la Flor)

• Telf.: (04) 600 6756 • 57 • 58

Machala: Ave. 25 de Junio (Junto a SRI)

• Telf.: (07) 298 5580 / www.dinatek.ec • info@dinatek.ec



Stand by	3050W	9250W
Continua	2500W	7500W
MOTOR		
Desplazamiento (cc)	208cc	420cc
Caballos de Fuerza	7HP	15HP
Tipo de motor	MonoCilindro, 4 tiempos, OHV, Refrigerado por Aire	MonoCilindro, 4 tiempos, OHV, Refrigerado por Aire
Alarma de Aceite	SI	SI
PANEL DE CONTROL		
Tipo de Panel de Control	FORD "M"	FORD "M"
Acometida	Estilo Americano	Estilo Americano
Frecuencia	60Hz	60Hz
AVR	SI	SI
Panel Digital 3 en 1	SI	SI
Circuito de Breaker	SI	SI
DISEÑO GENERAL		
Estructura del Marco	Estilo "M" Premium "M" Ø25 x 1.2mm	Estilo "M" Premium "M" Ø25 x 1.2mm
Acabado del Marco	Pintura de Alta Resistencia	Pintura de Alta Resistencia
Tipo de Rueda	N/A	10" x 2" Llanta Plateada Cromada (F150 Style)
Tanque de Gasolina (L / Gal)	15/ 4.0	25 / 6.6
OTRAS CARACTERISTICAS		
Indicador de Combustible	SI	SI
Tipo de Arranque	Manual	Eléctrico
Batería	No	12V 9Ah
CERTIFICADO		
Euro-II CE-EMC	SI	SI



USO	Industrial
EFICIENCIA	
Presión Máxima	206Bar/3000psi
Flujo de agua	11.3l(pm)/3.0gpm
MOTOR	
Modelo	FORD DJ170 OHV
Tanque de Gasolina	3.6l
Tipo de Arranque	Eléctrico / Manual
Alarma de aceite	SI
Batería	12V 9Ah
Caballos de Fuerza	7.0HP @ 3600RPM
DISEÑO GENERAL	
Tipo de Marco	1 1/4" Tubo de Acero y pintura para Trabajos pesados
Tipo de rueda	10" x 3" Plástico de alta resistencia
Eje	Eje corto
BOMBA	
Tipo	Triplex Pump
ACCESORIO	
Manguera	"5/16"" ID x 30ft Caucho con alambre de acero trenzado manguera de alta presión"
Pistola	3600PSI 3/8"
Boquillas	5 QC Boquilla (0°, 15°, 25°, 40°, Boquilla para jabón)
Aceite del Motor	10W30 17.5oz. (520ml)
Altura del Producto (in.)	38
Ancho del producto (in.)	23,6
Largo del producto (in.)	28,7
CERTIFICADOS	
CE	SI
EPAIII	SI
European Emissions Standard	SI