



Implementos Lovol

Ficha Técnica Serie Lovol

■ **IMPORTANTE:** La información de esta ficha técnica, puede variar sin previo aviso, de acuerdo a la evolución de las normas, avances tecnológicos, requisitos del mercado o autoridad competente. Es importante confirmar toda la información con un asesor de DINATEK y verificar que el equipo sea el correcto para la aplicación destinada.



www.dinatek.ec



V8.21

Palas Frontales		TZ02D	TZ03D	TZ04D	TZ08D
Modelo	[-]	TZ02D	TZ03D	TTZ04D	TZ08D
Potencia min. requerida	[HP]	25	35	45	85
Modelo Tactor Lovol	[-]	TEF704	TB354	TB504	TX/D904
Capacidad Cucharón	[m3]	0.18	0.21	0.23	0.44
Capacidad Carga	[kg]	300	400	500	1000
Ancho Cucharón	[mm]	1250	1400	1500	1700
Distancia max. vuelco	[mm]	500	600	600	740
Altura max. vuelco	[mm]	1860	1980	2020	2580



Rotavator Fangueador

1GQN200

Modelo	[-]	1GQN20025
Potencia min. requerida	[HP]	65HP
Modelo Tactor Lovol	[-]	TB754
Ancho Operativo	[cm]	200
Peso	[kg]	524
Tipo Aplicación	[-]	Heavy Duty - Agua
No. Cuchillas	[-]	58
Material Cuchillas	[-]	65Mn
Profundidad operación	[cm]	20
Transmisión	[-]	Piñón Intermedio
PTO	[RPM]	540



*imagen solo referencial, no representa el modelo final.

Rozadoras		9G-1.0	9G-1.5	9G-2.1	9G-3.0
Modelo	[-]	9G-1.0	9G-1.5	9G-2.1	9G-3.0
Potencia min. requerida	[HP]	25	40	60	80
Modelo Tactor Lovol	[-]	TB354	TB504	TB754	TX/D904
Ancho Corte	[m]	1	1.5	2.1	3.0
No. Cuchillas	[-]	2	2	2	4
Peso	[kg]	150	220	350	460
Metodo conexión	[-]	3 puntos	3 puntos	3 puntos	3 puntos



*imagen solo referencial, no representa el modelo final.

Turbo - Pulverizadoras		3W500-12M	3W700-12T
Modelo	[-]	3W500-12M	3W700-12T
Potencia min. requerida	[HP]	35	60
Modelo Tactor Lovol	[-]	TB504	TEF704
Capacidad	[L]	500	700
Sprayer	[-]	Turbo Atomizador	Turbo Atomizador
Tipo	[-]	Suspendida	Trailer
No. Boquillas	[-]	24	24
Ancho Alcance	[m]	12	12
Peso	[kg]	250	340



*imagen solo referencial, no representa el modelo final.



*imagen solo referencial, no representa el modelo final.

Rastra Arado Disco Liso

		1LY-420	1LY-322	1LY-425
Modelo	[-]	1LY-420	1LY-322	1LY-425
Potencia min. requerida	[HP]	35	50	80
Modelo Tactor Lovol	[-]	TB354-504	TB504-TEf704	TX/D904
Ancho Operativo	[mm]	800	660	1000
No. Discos	[-]	4	3	4
Tipo Discos	[-]	Lisos	Lisos	Lisos
Diametro Discos	[mm]	510	560	660
Profundidad Operativa	[mm]	200	220	250-300
Grosor Discos	[mm]	4	4	6
Materal Discos	[-]	65Mn	65Mn	65Mn
Dureza Discos	[HRC]	>44	>44	>44
Diametro Eje	[mm]	45	55	75
Peso	[kg]	250	300	480
Metodo conexión	[-]	3P CAT 1-2	3P CAT 1-2	3P CAT 2



*imagen solo referencial, no representa el modelo final.

Subsolador

3W-2.2

Modelo	[-]	3W-2.2
Potencia min. requerida	[HP]	80
Modelo Tactor Lovol	[-]	TD/X904
Ancho operativo	[m]	2.2
Profundidad operativa	[mm]	100-240
No. Dientes	[-]	11
Peso	[kg]	320
Metodo Conexión	[-]	3P CAT 2



*imagen solo referencial, no representa el modelo final.